

Storatherm Heat Mini H 50, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych, kolor szary, 4 bar

Indeks: 7352530



Dane

Typ	H 50
Kolor	kolor szary
Typ izolacji	EPP
Grubość izolacji	35 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna	50 l
Ilość króćców	6 St.
Temperatura pracy	15 – 95 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	4 bar
Ciśnienie robocze	4 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	G 1 1/2"
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Straty postojowe	33 W
Średnica	490 mm
Średnica bez izolacji	410 mm
Maks. wysokość	547 mm
Wysokość bez izolacji	500 mm
Głębokość	493 mm
Przekątna przechyty ok.	702 mm
Waga	13,20 kg

Opis

Storatherm Heat Mini H 50

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej. W wykonaniu bez otworów rewizyjnych oraz bez wężownicy. Króćce o średnicy G 1 ½ cala, umieszczone w dwóch rzędach – w każdym rzędzie znajdują się po dwa króćce w zasobniku 25 l, po trzy króćce w zasobniku 50 l i 100 l. Rozstaw pomiędzy rzędami króćców wynosi 180°. Króćce umieszczone poziomo, przeznaczone do podłączenia źródeł ciepła i odbiorników ciepła.

W górnej części zasobnika umieszczony króciec G ½ cala przeznaczony do montażu odpowietrznika.

Zbiornik wykonany ze stali DC04, wewnątrz surowy, na zewnątrz lakierowany. Konstrukcja zgodnie z prEN 17692:2021. Zdejmowana izolacja EPP o grubości 35 mm, zgodna z DIN 4102-1, w klasie palności B2.

Klasa efektywności energetycznej zasobnika: B, zgodnie z DIN EN 12897:2020-05. Straty ciepła zostały zmierzone na certyfikowanych stanowiskach kontrolnych.

Zasobniki dostępne w pojemnościach 25 l, 50 l i 100 l.

Zasobniki o pojemności 25 l i 50 l – montaż naścienny.

Zasobnik 100 l – montaż w pozycji stojącej.