

Reflex Extwin TW 80, Mikrobublinový odlučovač/ odlučovač nečistoty s Príruba vyp Ocel' lakovaná, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	TW 80
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN80 / PN16
Varianta prípojok	Príruba
Max. objemový prietok	27,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	158,5 m³/h
Priemer	206 mm
Max. výška	940 mm
Výška Stred-Príruba (odvzdušnenie)	527 mm
Výška Stred-Príruba (separácia)	413 mm
Min. nárok na miesto nad	50 mm
Min. údržbárska výška	370 mm
Montážna dĺžka	470 mm
Hmotnosť	19,50 kg

popis

Reflex Extwin

Kombinovaný odlučovač vzduchu / mikrobublín a ka-
lov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavre-
té okruhy systému naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do
zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku
kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a au-
tomatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníc-
tvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho
ventilu Reflex Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikro-
metrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvore-
ným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a
vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľové-
ho ventilu bez prerušenia činnosti.

Voliteľné rozšírenie o magnetickú vložku Exferro na
oddeľovanie feromagnetických častíc od toku kvapali-
ny.

