

Módulo de bus Ethernet, ampliación para Control Basic y Touch

Número de artículo: 8860300



Características

Tipo	Ethernet
Color	verde
Tipo de protección	IP 54
Conexión eléctrica	230V/50Hz
Número de salidas - analógicas	0
Número de salidas - digitales	0
Número de entradas - analógicas	0
Número de entradas - digital	0
Altura máx.	200 mm
Ancho	180 mm
Profundidad	75 mm
Peso	1,90 kg

Descripción

Módulo de bus

Módulo de bus para transformar la información, como el estado de servicio o parámetros de red variables, de la interfaz de control (RS 485) del Variomat, Reflexomat o Servitec con Control Basic o el control Touch al telegrama de datos. Todo en una carcasa de plástico para la integración directa en la correspondiente unidad de control u opcionalmente para el montaje mural.

Montaje:

la carcasa del armario de control de plástico puede utilizarse en el puesto de montaje previsto de la unidad de control, alternativamente para el montaje mural por parte del cliente o el montaje en otros armarios de control.

El cableado a la unidad de control también lo realiza el cliente. Las puestas en servicio y los cableados no forman parte del volumen de suministro.

La conexión de cables al control por microprocesador se realiza mediante su interfaz RS 485 y como la alimentación de tensión debe realizarla el cliente. La conexión de cables para el control por microprocesador se realiza mediante su interfaz RS 485 y, del mismo modo que la alimentación de tensión, debe llevarla a cabo el cliente.

En el lado Ethernet, se ofrece una conexión RJ 45 para la conexión por parte del cliente a una red TX 100-Base. El intercambio de datos puede consultarse mediante los protocolos Ethernet/IP, Modbus/TCP y HTTP. La representación del protocolo también se produce en el lado html.