

Longtherm RLB-235-170, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8022400



Caratteristiche

Tipo	RLB-235-170
Numero di piastre	170
Spessore piastre	0,300000 mm
Contenuto primario (k2/k3)	33,70 l
Contenuto secondario (k4/k1)	33,70 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Max. espansione primario/secondario	100 K
Attacco	DN80/PN40
Materiale collegamento	C22.8N
Variante attacco	Tubo
Altezza max.	788 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	682 mm
Larghezza	310 mm
Larghezza primario/secondario	204 mm
Profondità	428 mm
Peso	180,80 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.