Longtherm RLG-19-60, csavarozható hőcserélő, 110 °C, 16 bar

Cikkszám: 8125000

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	RLG-19-60
Szín	kék
Lemezek száma	60
Lemezek vastagsága	0,500000 mm
Primeroldal tartalma (k2/k3)	12,38 l
Szekunder oldal tartalma (k4/k1)	12,38 l
Lemezek anyaga	AISI 316L
Vázanyag	P355GH
Tömítőanyag	NBR butil
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	110 °C
Max. hőlépcső primer/szekunder	100 K
Max. megeng. üzemi túlnyomás	16 bar
csatlakozás	DN65/PN16
Csatlakozóanyag	NBR butil
Csatlakozási változat	Karima
Max. magasság	946 mm
Magasság k2-k3/k4-k1	700 mm
Szélesség	395 mm
Primer-szekunder szélessége	192 mm
Mélység	558 mm
Súly	273,60 kg

Leírás

Longtherm
Csavarozható rozsdamentes acéllemezes hőcserélő.

A ragasztómentes NBR butil tömítéssel ellátott lemezeket a felső tartórúdra felfüggesztik, majd feszítőcsavarokkal a szénacél kereten rögzítik.

A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de