

Mazais atdalītājskomplekts 80/60, 200 mm īsauroļu attālums, 4 apkures kontūri ar Ārējā vītne, 4 bar, 110 °C



Preces numurs: 4208773



Īpašības

Tips	80/60
Patērētāju kontūru skaits	4 St.
Īsauroļu skaits	10 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Savienojuma veids	Ārējā vītne
Ražošanas pieslēgums	R 1 1/4"
Apkures loka pieslēgums	R 1"
Maks. caurplūdums	3,0 m³/h
Jauda ar ΔT 20 °K	70,00 kW
Kameras lielums	80/60
Sadalītāja kameras garums	1500 mm
Sienas stiprums	2,5 mm
Īsauroļu attālums (sadalītāja izplūdes elementu asu attālums)	200 mm
Svars	12,94 kg

Apraksts

Kombinētais padeves un atplūdes sadalītājs, ko veido kvadrātaurule ar vienu otram blakus novietotām un ar sinusa formas atdalošo sienu sadalītām kamerām, kas izgatavotas no tērauda plāksnes S235.

Boilera savienojums tiek veidots no apakšpuses, savukārt pastāvošie apkures kontūri tiek pieslēgti no augšpuses vietu taupošā un pārskatāmā veidā.

Detaljai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām. Sinus mazais sadalītājs, tips 80/60, un Sinus HydroFixx, tips 80/80 un tips 120/120, ar sienas kronšteinu.