

Reflex C 18, vaso di espansione sotto pressione con membrana di forma discoidale, grigio, 3/1 bar

Codice articolo: 8280200



Caratteristiche

Tipo	C 18
Colore	grigio
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	18 l
Volume utile netto max	16 l
Temperatura di sistema amm.	120 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	3 bar
Precarica impost. in fabbr.	1 bar
Attacco	G 3/4"
Diametro	354 mm
Altezza max.	375 mm
Altezza attacco acqua	76 mm
Profondità	234 mm
Distanza da parete attacco acqua	76 mm
Misura di ribaltamento ca.	387 mm
Peso	4,38 kg

Descrizione

Vaso di espansione sotto pressione a membrana per impianti di riscaldamento e raffreddamento chiusi. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. La membrana butilica di alta qualità a forma di vescica, separa in modo affidabile il vano precaricato con gas dal vano dell'acqua.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Membrana non sostituibile secondo DIN EN 13831
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Con connessioni filettate
- A forma di disco.
- Flange di fissaggio incl. per una facile installazione
- Max. temperatura di sistema consentita 120°C
- Temperatura massima del liquido consentita 70°C