

# Reflex G 1000/1000, duran, membranlı basınç genişleme haznesi, gri, 10/2 bar

Ürün numarası: 8524005

reflex

Thinking solutions.



## Özellikleri

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tip                                   | G 1000/1000 |
| Renk                                  | gri         |
| Membran malzemesi                     | EPDM        |
| Nominal hacim                         | 1000 l      |
| Maks. kullanım hacmi                  | 900 l       |
| İzin ver. maks. sistem sıcaklığı      | 120 °C      |
| İzin ver. min. işletim sıcaklığı      | -10 °C      |
| İzin ver. maks. işletme sıcaklığı     | 70 °C       |
| İzin ver. maks. işletim fazla basıncı | 10 bar      |
| Gaz basıncı, fabrika tarafı           | 2 bar       |
| Bağlantı çapı                         | DN65/PN16   |
| Çap                                   | 1000 mm     |
| Maks. yükseklik                       | 2001 mm     |
| Su bağlantısının yüksekliği           | 286 mm      |
| Devrilme ölçüsü yakl.                 | 2023 mm     |
| Ağırlık                               | 335,00 kg   |

## Beschreibung

### Reflex G

Kapalı devre ısıtma ve soğutma suyu sistemleri için membranlı genişleme tankı. Tanklar DIN EN 13831 ve VDI 4708 veya AD 2000'e uygun olarak imal edilmiştir. 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.

- Uzun ömürlü epoksi kaplama
- DIN EN 13831 standardında değiştirilebilir tam membran
- Asgari %25 ile %50 aralığındaki antifriz katkısı için
- Klipsle korunan basınç göstergesi ve besleme basınç valfi
- Ayakta duran model
- İzin verilen maksimum sistem sıcaklığı 120°C
- müsaade edilen azami işletim sıcaklığı 70°C
- Bağlantılar:
  - 1.000 litre'ye / Ø 740 mm'ye kadar dışlı bağlantı ile
  - 1.000 litreden / Ø 1.000 mm'den itibaren DN65/PN6 veya DN65/PN16 flanş bağlantılı
- Opsiyonel membran yırtılma dedektörü için manşon
- Kontrol pencere (Ø 1.000 mm olan ve 1.000 litre'nin üzerinde)