

Sprzęgło hydrauliczne DN350 w wersji okrągłej, DN200/PN6, 6 bar, 110 °C

Indeks: 4207939

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	DN350
Materiał	P 235
Pojemność sprzęgła	148,5 L/lfdm
Liczba obiegów źródeł ciepła	1 St.
Ilość obiegów instalacyjnych	1 St.
Temperatura pracy	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 6 bar
Przyłącze obiegu odbiornika	DN200/PN6
Przyłącze obiegu źródła ciepła	DN200/PN6
Maks. strumień objętości	85,0 m ³ /h
Średnica sprzęgła hydraulicznego	DN350
Maks. wysokość	1850 mm
Waga	135,00 kg

Opis

Sprzęgło hydrauliczne w wykonaniu pionowym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielanie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzi z sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Składa się z pionowej rury ze szwem P235 z przyspawanymi dennicami.

Cztery króćce do podłączenia odbiornika ciepła i źródła ciepła. Króćce stalowe, do wspawania, z kołnierzem PN 6/PN 16.

Króciec gwintowany 2" do usuwania osadów. Króciec 1/2" do czujnika temperatury. Podstawa z otworami do zamocowania w posadzce.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.