

# Longtherm RHB-31-2-20, lodēts siltummainis, 230 °C, 30 bar

Preces numurs: 8033300



## Īpašības

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tips                                | RHB-31-2-20      |
| Plāksņu skaits                      | 20               |
| Plātņu biezums                      | 0,30 mm          |
| Primārās puses tilpums (k2/k3)      | 0,50 l           |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1)    | 0,50 l           |
| Plātņu materiāls                    | AISI 316L        |
| Blīvējuma materiāls                 | Varš             |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra    | 230 °C           |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība   | 100 K            |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens   | 30 bar           |
| Pieslēgums                          | AG 1 1/4"        |
| Pieslēguma materiāls                | AISI 316L        |
| Savienojuma variants                | Caurule ar Vītne |
| Maks. augstums                      | 286 mm           |
| Platums                             | 123 mm           |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 68 mm            |
| Dzīļums                             | 58 mm            |
| Svars                               | 3,90 kg          |

## Apraksts

Longtherm

lodēts dubultās palaišanas plāksņu siltummainis no nerūsējošā tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.