# Exdirt D 114.3, separator zanieczyszczeń, króciec spawany, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252130

reflex
Thinking solutions.




## Dane

| | |
|---|---|
| Typ | D 114.3 |
| Kolor | kolor szary |
| Materiał obudowy | Stal lakierowana |
| Wariant montażu | montaż poziomy |
| Temperatura pracy | 0 °C - 110 °C |
| Ciśnienie robocze | 10 bar |
| Przyłącze | 114,3 |
| Otwór rewizyjny | IG 1" |
| Wariant przyłącza | króciec spawany |
| Maks. strumień objętości | 47,0 m³/h |
| Współczynnik przepływu kvs | 244,3 m³/h |
| Średnica | 206 mm |
| Maks. wysokość | 636 mm |
| Wysokość od osi kołnierza (separacja) | 180 mm |
| Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji | 370 mm |
| Długość montażowa | 370 mm |
| Waga | 10,20 kg |

## Opis

Exdirt
Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.
Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.
Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.
Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych lub błędów. • PR1724pl / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de