

Hidraulikus váltó DN250, körkivitel, DN125/PN6, 40,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4205633

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DN250
Anyag	P 235
Váltó tartalma	80,1 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN125/PN6
Termelőkörok csatlakozása	DN125/PN6
Max. térfogatáram	40,0 m ³ /h
Kamraméret	DN250
Max. magasság	1700 mm
Súly	108,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.