Hidraulikus váltó DN250, körkivitel, DN125/PN6, 40,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4205633

reflex
Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DN250
Anyag	P 235
Váltó tartalma	80,1 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókör csatlakozása	DN125/PN6
Termelőkör csatlakozása	DN125/PN6
Max. térfogatáram	40,0 m³/h
Kamraméret	DN250
Max. magasság	1700 mm
Súly	108,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszaptalanításhoz. ½" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padlórögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de