

Exdirt D 50 V F1, lianerotin ja Laippa, 110 °C, 10 bar

Tuotenumero: 8259500

reflex

Thinking solutions.



Ominaisuudet

Tyyppi	D 50 V F1
Väri	harmaa
Kotelon materiaali	Maalattu teräs
Asennusvaihtoehto	Pystysuora
Käyttölämpötila	0 °C - 110 °C
Käyttöylipaine	10 bar
Liitântä	DN50 / PN16
Puhdistusliitântä	IG 1"
Liitântävaihtoehto	Laippa
Reikäluku laippa	4-reikäinen
Maks. tilavuusvirta	12,5 m³/h
Läpivirtaus-ominaisarvo kvs	64,5 m³/h
Halkaisija	206 mm
Enimmäiskorkeus	569 mm
Min. huoltokorkeus	370 mm
Asennuspituus	230 mm
Keskikohta laippa-vaippa	296 mm
Paino	16,10 kg

Kuvaus

Exdirt V

Lika- ja liete-erotin lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin ja/tai suljettuihin nesteellä täytettyihin laitteistojärjestelmiin.

Asennukseen standardiasennuspituudella F1 (DIN 3202-1) standardin DIN EN 558:2017-05 mukaisesti.

Soveltuu vedelle ja veden/glykoolin sekoituksille, joiden sekoitussuhde on enintään 50/50 %.

Hana vähintään 5:n mikrometrin kokoisten hiukkasten poistamiseen nestevirrasta erityisesti sitä varten suunnitellulla Flowpac-erotusosalla.

Liankeruutilan puhdistus ja tyhjennys on mahdollista oman lietteenpoistokuulahanan kautta ilman toiminnan keskeytymistä.

Valinnainen laajennus Exferro-magneettitulpalla ferromagneettisten osien erotteluun fluidivirrasta.