Storatherm Aqua Load AL 750/R_C, laadreservoir met kunststof folie, wit, 10 bar

Artikelnummer: 7844600

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	AL 750/R_C
Kleur	wit
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	100 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud drinkwaterreservoir	757 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur drinkwaterreservoir	95 °C
Bedrijfsoverdruk drinkwaterreservoir	10 bar
Aansluiting mof/flens	G 1 1/4"
Aansluiting elektrisch element EFHR	DN180
Aansluiting drinkwater	R 2"
Circulatie-aansluiting	R 1 1/4"
Aansluiting voor laden opslagtank	R 2"
Aansluiting koud/warm water	R 2"
Warmteverliezen drinkwaterreservoir	123 W
Diameter	950 mm
Diameter zonder isolatie	750 mm
Max. hoogte	2042 mm
Hoogte zonder isolatie	1939 mm
Diepte	1055 mm
Kantelmaat ca.	2122 mm
Gewicht	214,00 kg

Beschrijving

Storatherm Aqua Load
Boiler voor de externe drinkwaterverwarming in verticale uitvoering zonder een interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.