

# EFHR 2,5, cuerpo calefactor con brida eléctrica para acumulador de agua potable y de calefacción

Número de artículo: 9118710



## Características

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo                    | EFHR 2,5  |
| Temperatura de servicio | 110       |
| Conexión eléctrica      | 230V/50Hz |
| Nivel de potencia       | 2,5       |
| Diámetro                | 185 mm    |
| Altura máx.             | 110 mm    |
| Longitud de montaje     | 295 mm    |
| Círculo de agujeros     | 150 mm    |
| Peso                    | 2,94 kg   |

## Descripción

### EFHR

Cuerpo calefactor con brida eléctrico para la calefacción adicional eléctrica de acumuladores intermedios de agua de calefacción Storatherm Heat H.../R y HF.../R, así como calentadores de agua del acumulador Storatherm Aqua con la correspondiente opción de montaje mediante el orificio de inspección.

Regulador de temperatura hasta 85°C de ajuste del valor nominal, limitador de temperatura de seguridad a 110°C. La caja de bornes de conexión está integrada. 3 niveles de potencia con posibilidad de fijación. Incluidas brida y junta. El montaje y la conexión eléctrica son a cargo del propietario. Dureza del agua máx. 14°dH, permitido para funcionamiento continuo.

¡A partir de 25 kW, el Uso de una línea de control es obligatorio!