Reflexomat RF 2000, do układów stabilizacji ciśnienia Reflexomat, kolor szary, 10 bar

Indeks: 8653305

Thinking solutions.



Dane

Typ	RF 2000
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	2000 l
Maks. pojemność użytkowa	1800 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Maks. dop. temperatura bezpieczeństwa	110 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przyłącze	DN65/PN16
Średnica	1200 mm
Maks. wysokość	2514 mm
Wysokość przyłącza wody	460 mm
Przekątna przechyłu ok.	2577 mm
Waga	780,00 kg

Opis

Reflexomat RF
Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo układu stabilizacji ciśnienia Reflexomat, do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.

- wersja stojąca z konstrukcją podstawy
- wymienna butylowa membrana workowa zgodna z normą DIN EN 13831
- wewnątrz i na zewnątrz powłoka z tworzywa sztucznego
- ochrona naczynia za pomocą powietrznego zaworu bezpieczeństwa ze sprawdzonymi częściami (SV)
- łącznie z przyspawaną złączką boczną do podłączenia czujnika uszkodzenia membrany

Wskazówka:
Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV * VN ≤ 3.000 bar * l).