Longtherm RMB-14-2-50, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8031500

reflex
Thinking solutions.



Merkmale

Typ	RMB-14-2-50
Plattenanzahl	50
Plattenstärke	0,30 mm
Inhalt Primärseite (k2/k3)	0,50 l
Inhalt Sekundärseite (k4/k1)	0,50 l
Plattenmaterial	AISI 316L
Dichtungsmaterial	Kupfer
Max. zul. Betriebstemperatur	230 °C
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Max. zul. Betriebsüberdruck	30 bar
Anschluss	AG 3/4"
Anschlussmaterial	AISI 316L
Anschlussvariante	Rohr mit Gewinde
Max. Höhe	203 mm
Breite	81 mm
Breite Primär-Sekundär	42 mm
Tiefe	124 mm
Gewicht	3,10 kg

Beschreibung

Longtherm
gelöteter zweigängiger Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R..B-14 bis R..B-110 mit Gewindeanschluss, R..B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.