

# Kompaktverteiler 120/80, 10 Flansch-Stützen mit 200 mm Stützenabstand, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205805

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	120/80
Material	S 235 JR
Anzahl Erzeugerkreise	1 St.
Anzahl Verbraucherkreise	4 St.
Stützenanzahl	10 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Anschlussart	Flansch
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN50
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN50
Max. Volumenstrom	6,5 m³/h
Leistung bei $\Delta T$ 20 °K	150,00 kW
Kammergröße	120/80
Länge	2000 mm
Wandstärke	4,0 mm
Stützenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler)	200 mm
Gewicht	13,8 kg/lfdm

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.