

Storatherm Heat Mini H 50, puffertároló fűtési rendszerekhez, szürke, 4 bar

Cikkszám: 7352530



Jellemzők

Típus	H 50
Szín	szürke
Szigetelőtípus	EPP
Szigetelés vastagsága	35 mm
Energiahatékonysági besorolás	B
Névleges tartalom	50 l
Karmantyúk száma	6 St.
Üzemi hőmérséklet	15 – 95 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	4 bar
Üzemi túlnyomás	4 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	G 1 1/2"
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Hővesztések	33 W
Átmérő	490 mm
Átmérő szigetelés nélkül	410 mm
Max. magasság	547 mm
Magasság szigetelés nélkül	500 mm
Mélység	493 mm
Döntési méret kb.	702 mm
Súly	13,20 kg

Leírás

Storatherm Heat Mini H 50

Puffertároló fűtővíz tárolására. Karima nélkül, belső fekvésű hőcserélő nélkül. A G 1 ½ colos kivitelű hőtermelő és -fogyasztó két csatlakozócsonk sora – a 25 l-es tárolónál külön 2 csonk, az 50 l-es és a 100 l-es tárolónál soronként három csonk – a bal és jobb oldalon vízszintesen 180°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkként van elhelyezve.

A karmantyú G 1 ½ colos a tároló felső tartományában légtelenítéshez.

Tárolótartály DC04 acélból, belül kezeletlen és kívül lakkozott, a prEN 17692:2021 szerint gyártva. Puffertároló levehető 35 mm-es EPP szigeteléssel szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztálya szerint.

B energiahatékonysági besorolás a DIN EN 12897:2020-05 szerint. A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.

25 l-es, 50 l-es és 100 l-es térfogatúak kaphatók.

A 25 l-es és 50 l-es térfogatú tároló falra függően szerelhető.

A 100 l-es térfogatú tároló talajon állóan szerelhető.