

# Variomat recipiente secundario VF 400, para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat, gris, 6 bar



Número de artículo: 8610200



## Características

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo                               | VF 400   |
| Color                              | gris     |
| Volumen nominal                    | 400 l    |
| Volumen útil máx.                  | 360 l    |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 120 °C   |
| Temperatura de seguridad máx. adm. | 110 °C   |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | 0 °C     |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C    |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 6 bar    |
| Conexión                           | G 1"     |
| Diámetro                           | 740 mm   |
| Altura máx.                        | 1344 mm  |
| Altura conexión de agua            | 178 mm   |
| Medida basculante aprox.           | 1353 mm  |
| Peso                               | 69,90 kg |

## Descripción

### Variomat VF

Recipiente de expansión de membrana para estaciones de mantenimiento de la presión controladas por una o dos bombas Variomat, despresurizado, cerrado a la atmósfera. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa cambiabile según DIN EN 13831
- revestimiento de plástico exterior
- con desgasificación de sonda