

Storatherm Aqua AF 1000/1_C, pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar



Indeks: 7848100



Dane

Typ	AF 1000/1_C
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	107,5 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna	932 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	41 l
Wykonano wg	EN 12897
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	16 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Przyłącze wody pitnej	R 1 1/4"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1 1/4"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej / ciepłej	R 1 1/4"
Przyłącze zasilania / powrotu	R 1 1/4"
Konwencjonalna liczba NL	38,8
Straty postojowe	142 W
Wężownica górna	4,48 m ²
Średnica	1065 mm
Średnica bez izolacji	850 mm
Maks. wysokość	2058 mm
Wysokość bez izolacji	1962 mm
Głębokość	1152 mm
Przekątna przechyty ok.	2173 mm
Waga	288,10 kg

Opis

Storatherm Aqua

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z wężownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.