

Exdirt D 300, separatore sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252380



Caratteristiche

Tipo	D 300
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	DN300/PN16
Attacco per pulizia	IG 2"
Variante attacco	attacchi a flangia
Numero fori flangia	12 fori
Portata volumetrica max	405,0 m³/h
Fattore di portata kvs	1696,4 m³/h
Diametro	634 mm
Altezza max.	1535 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	413 mm
Altezza di manutenzione min.	500 mm
Lunghezza montaggio	1005 mm
Peso	156,00 kg

Descrizione

Exdirt

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.