

Longtherm RHG-21-130, permutador de calor com ligação roscada, 110 °C, 10 bar

referência: 8026000

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	RHG-21-130
Cor	azul
Número de placas	130
Espessura das placas	0,500000 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	41,20 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	41,80 l
Material das placas	AISI 316L
Material da estrutura	P355GH
Material de vedação	NBR - Butilo
Temperatura de serviço máx. adm.	110 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepresão de serviço máx. adm.	10 bar
ligação	DN100 / PN10
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	flange
Altura máx.	1181 mm
Altura k2-k3/k4-k1	719 mm
Largura	480 mm
Largura primário-secundário	225 mm
Profundidade	1145 mm
Peso	473,30 kg

Descrição

Longtherm

Permutador de calor de placas com ligação roscada com placas de aço inoxidável.

As placas providas de vedantes NBR de butilo isentos de adesivo são suspensas na barra de apoio superior e depois fixadas com a ajuda dos parafusos de aperto na estrutura em aço carbono.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.