

# Reflex DD 12, vase d'expansion de pression à vessie traversé, vert, 16/4 bar

N° d'art.: 7303805



## Caractéristiques

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Type                                | DD 12   |
| Couleur                             | vert    |
| Matériau de la membrane             | Butyle  |
| Volume nominal                      | 12 l    |
| Volume utile max.                   | 8,5 l   |
| Température système adm.            | 70 °C   |
| Température de service min. adm.    | -10 °C  |
| Max. température de service         | 70 °C   |
| Pression de service max. admissible | 16 bar  |
| Pression de pré-gonflage            | 4 bar   |
| Nombre de raccords                  | 1 St.   |
| Raccord                             | G 3/4"  |
| Diamètre                            | 280 mm  |
| Hauteur max.                        | 318 mm  |
| Cote de basculement env.            | 424 mm  |
| Poids                               | 2,96 kg |

## Description

### Reflex DD

Vase d'expansion à vessie traversée pour installations à eau potable, d'alimentation en eau et de surpression. Avec membrane selon directive Élastomère et W 270. Revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A. Convient exclusivement aux installations d'eau froide. L'écoulement est réalisé au moyen d'une étoile de circulation à haut débit et de la pièce en T 3/4" jointe

Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Les vases sont testés selon DIN 4807-5. Vases avec une surpression de service admissible de 10/16 bar et à partir de 4 litres avec DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534. homologation selon la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE

- submergé, avec étoile de circulation à haut débit
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- vessie en butyle non interchangeable selon DIN EN 13831 DIN 4807, partie 5, KTW-C et W270
- revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A
- se combine avec la vanne de décharge Flowjet
- 33 litres avec brides de fixation
- exclusivement réservé à une utilisation dans les conduites d'eau froide (prière d'observer les instructions de montage et d'utilisation)

### Remarque :

Contrôle et homologation SVGW.