

Reflex Exvoid A 1 1/4 S, Mikroblasenabscheider mit Gewinde aus Messing, 180 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	A 1 1/4 S
Gehäusewerkstoff	Messing
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 180 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	IG 1 1/4"
Entlüftungsanschluss	R 1/2"
Anschlussvariante	Gewinde
Max. Volumenstrom	3,7 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	31,8 m³/h
Durchmesser	63 mm
Max. Höhe	202 mm
Breite	90 mm
Einbaulänge	88 mm
Gewicht	1,40 kg

Beschreibung

Reflex Exvoid Solar

Luft- / Mikroblasenabscheider für Solar- und Heizsysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme mit hohen Betriebstemperaturen.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolegemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten nicht absperzbaren Reflex Exvoid-T Großentlüfter.

