Exdirt D 273.0 R, séparateur d'impuretés avec raccord à souder, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8252270

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	D 273.0 R
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier peint
Variante de montage	horizontal
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	273,0
Raccord de nettoyage	Rp 2"
Variante de raccord	raccord à souder
Débit volumétrique max.	288,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	1185,7 m³/h
Diamètre	480 mm
Hauteur max.	1324 mm
Hauteur centre-bride (séparation)	358 mm
Hauteur min. de maintenance	850 mm
Longueur de montage	750 mm
Poids	158,00 kg

Description

Exdirt
Séparateur de boues et d'impuretés pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.
Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.
Robinetterie pour l'élimination de particules à partir d'une taille de 5,0 micromètres à partir du flux du liquide à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet.
Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.
Bride de maintenance pour un accès facile au boîtier pendant les travaux de nettoyage et de maintenance.