

separador hidráulicoconjunto de 80/60, separador pequeno até 4,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

referência: 4205730

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	80/60
Material	S 235 JR
Conteúdo dos separadores	2,1 L / lfdm
Número de circuitos de geradores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de serviço	-10 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	0 bar - 4 bar
Ligação do circuito de consumidores	R 1 1/4"
Ligação do circuito de geradores	R 1 1/4"
Caudal volúmico máx.	4,5 m ³ /h
Potência com ΔT 20 °K	105,00 kW
Dimensão da câmara	80/60
Altura máx.	500 mm
Peso	4,62 kg

Descrição

Separador hidráulico em formato vertical. Garante um desacoplamento hidráulico ideal dos diferentes circuitos primários e secundários em todos os estados de operação. Sem bombas que se influenciam mutuamente em carga parcial e plena. Com quatro bocais de saída laterais para ligação dos consumidores e geradores térmicos. Mangas de 1/2" para purga, esvaziamento e sensores.

O componente é completamente submetido a ensaios de pressão e protegido com primário antes de sair da fábrica.

Embalado como KIT, incluindo isolamento térmico EPP. A espessura do isolamento corresponde à lei alemã relativa à energia dos edifícios (Gebäudeenergiegesetz - GEG).