

Fillcontrol Auto Compact 8,5, papildināšanas sistēma ar sūkni

Preces numurs: 8688500



Īpašības

Tips	Auto Compact 8,5
Min. apkārtējā temperatūra	0 °C
Maks. apkārtējā temperatūra	35 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	30 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Maks. pieļ. padeves spiediens	8,5 bar
Maks. pieplūdes spiediens	5,5 bar
Ieplūdes/izplūdes pieslēgums	G 3/8" / G 3/8"
Pārpildes savienojums	DN32/PN16
Ražīgums	0,12 m³/h
Maks. padeves jauda	0,18 m³/h
Maks. nominālā elektriskā jauda	0,70 kW
Min. pieplūdes jauda	360 l/h
Maks. augstums	619 mm
Platums	579 mm
Dzīļums	287 mm
Svars	19,10 kg

Apraksts

Fillcontrol Auto Compact

Funkcija monitorings spiediena uzturēšanu slēgtā apkures, dzesēšanas ūdens sistēmu un kontrolē barošanu ar papildu ūdens un aizpildot funkciju pirmais un uzpildīšana. Lekļautas kontrolētas ūdens papildinot uzpildi un pildfunkcija sākotnējai un atkārtotai uzpildei.

Īpaši piemērots/atbilstošs sistēmām ar mazu/zemu darba bremžu ūdens spiedienu ar CE marķējumu.

Kas sastāv no konstruēta sienas piestiprinātu vadības bloks ar hidraulisko un elektronisko daļu ergonomiski iekārtotiem Control Basic kontroli. Kopējā vienība ir aizsargāta pret netīrumiem, jo izgatavots no uzputota polipropilēna apvalka ar atveramu uzturēšanas vāku.

Hidrauliskās sastāv no pastiprinātājs sūknis ar elektronisku spiediena sensoru un integrētu sistēmu atdalīšanu, lai pasargātu dzeramo ūdeni saskaņā ar DIN 1988-100 un EN 1717, ko bez spiediena tvertnu un peldēt vārstu.