

# Reflex G 4000, vaso di espansione verticale sotto pressione con membrana, grigio, 10/2 bar

Codice articolo: 8529005



## Caratteristiche

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tipo                                       | G 4000     |
| Colore                                     | grigio     |
| Materiale membrana                         | Butile     |
| Volume nominale                            | 4000 l     |
| Volume utile netto max                     | 3600 l     |
| Temperatura di sistema amm.                | 120 °C     |
| Temperatura esercizio minima               | -10 °C     |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C      |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 10 bar     |
| Precarica impost. in fabbr.                | 2 bar      |
| Attacco                                    | DN65/PN16  |
| Diametro                                   | 1500 mm    |
| Altezza max.                               | 3117 mm    |
| Altezza attacco acqua                      | 320 mm     |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 3199 mm    |
| Peso                                       | 1120,00 kg |

## Descrizione

### Reflex G

Vaso di espansione sotto pressione a membrana per impianti di riscaldamento e raffreddamento chiusi. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Membrana sostituibile secondo DIN EN 13831
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio
- Versione verticale
- Max. temperatura di sistema consentita 120°C
- Temperatura massima del liquido consentita 70°C
- Attacchi:
  - fino 1.000 l / Ø 740 mm con attacchi filettati
  - da 1.000 l / Ø 1.000 mm con attacchi a flangia DN65/PN6 opp. DN65/PN16
- Manicotto per segnalatore di rottura membrana
- Con apertura per ispezione (a partire da 1000 litri con Ø 1000 mm)

### Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litri).