# Reflex Exvoid A 22 S V, Mikroblasenabscheider mit Klemmring aus Messing, 180 °C, 10 bar

Thinking solutions.

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | A 22 S V |
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Einbauvariante | vertikal |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 180 °C |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss | 22 mm |
| Entlüftungsanschluss | R 1/2" |
| Anschlussvariante | Klemmring |
| Max. Volumenstrom | 1,2 m³/h |
| Durchfluss-Kennwert kvs | 10,7 m³/h |
| Durchmesser | 63 mm |
| Max. Höhe | 216 mm |
| Breite | 143 mm |
| Einbaulänge | 104 mm |
| Gewicht | 1,67 kg |

## Beschreibung

Reflex Exvoid Solar
Luft-/Mikroblasenabscheider für Solar- und Heizsysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensystememit hohen Betriebstemperaturen.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.
Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten nicht absperrbaren Reflex Exvoid-T Großentlüfter.

SINUS brand of reflex