

Reflex Moduł Bus Lonworks, rozszerzenie do sterownika Control Basic i Control Touch



Dane

Typ	Lonworks
Kolor	kolor zielony
Stopień ochrony	IP 54
Przyłącze elektryczne	230V/50Hz
Maks. wysokość	200 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	75 mm
Waga	3,00 kg

Opis

Moduł Bus Reflex

Moduł Bus do przetwarzania informacji o pracy lub parametrach sieciowych w telegram danych z interfejsu sterownika (RS 485) układu Reflex Variomat, Reflexomat lub Servitec wyposażonego w sterownik Control Basic lub Control Touch. Wszystkie elementy znajdują się w odrębnej obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na jednostce sterującej lub opcjonalnie do montażu ściennego.

Montaż:

Obudowa montowana jest w jednostce sterującej, w przewidzianym do tego miejscu. Opcjonalnie montaż na ścianie lub w innych szafach rozdzielczych (we własnym zakresie).

Okablowanie modułu we własnym zakresie. Uruchomienie i okablowanie nie jest objęte zakresem dostawy.

Podłączenie kabla do sterownika mikroprocesorowego Reflex wykonuje się przez interfejs RS 485 znajdujący się w sterowniku. Podłączenie kabla oraz zasilania wykonuje inwestor we własnym zakresie. Moduł LonWorks jest wyposażony w transceiver FFT-10 A.

