

Reflex DC 200, depósito de expansão sob pressão de membrana sem passagem de fluxo, azul, 10/4 bar

referência: 7363500

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	DC 200
Cor	azul
Material da membrana	butilo
Volume nominal	200 l
Volume útil máx.	180 l
Temperatura do sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	10 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	4 bar
ligação	R 1"
Diâmetro	643 mm
Altura máx.	883 mm
Altura da ligação de água	91 mm
Medida de inclinação aprox.	895 mm
Peso	29,30 kg

Descrição

Reflex DC

Vaso de expansão com membrana, sem recirculação, para sistemas de abastecimento de água não sujeitos à norma DIN 1988, p. ex., sistemas de extinção de incêndios e de águas industriais, sistemas de aquecimento por piso radiante ou sistemas geotérmicos. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Componentes em contacto com água protegidos contra corrosão