Reflex Longtherm RMG-19-50, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 16 bar

Thinking solutions.

Merkmale

Typ	RMG-19-50
Farbe	blau
Plattenanzahl	50
Plattenstärke	0,500000 mm
Inhalt Primärseite (k2/k3)	10,31 l
Inhalt Sekundärseite (k4/k1)	10,31 l
Plattenmaterial	AISI 316L
Rahmenmaterial	P355GH
Dichtungsmaterial	NBR Butyl
Max. zul. Betriebstemperatur	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	16 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Anschluss	DN65/PN16
Anschlussmaterial	NBR Butyl
Anschlussvariante	Flansch
Max. Höhe	946 mm
Höhe k2-k3/k4-k1	700 mm
Breite	395 mm
Breite Primär-Sekundär	192 mm
Tiefe	558 mm
Gewicht	257,00 kg

Beschreibung

Reflex Longtherm
Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

SINUS brand of reflex

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND