

Eristys SINUS HydroFixx-mallille 280/320, 100 mm Mineraalivilla, Sinkitty teräspeltivaippa

Tuotenumero: 4208280



Ominaisuudet

Tyyppi	280/320
Eristeen paksuus	100 mm
Eristysmateriaali	Mineraalivilla
Eristysmateriaalin paloluokka standardin DIN 4102 mukaisesti	A1
Ulkokuoren paloluokka standardin DIN 4102 mukaisesti	A1
Ulkomateriaali	Sinkitty teräspeltivaippa
Lämmönjohtokyky	0,038 W/m*K
Ympäristön maksimilämpötila	130 °C
Muhvietäisyys (muhvietäisyyden tyyppi)	Muuttuva

Kuvaus

Lämpöeristys koostuu toisiinsa lukittavista puolikuorista ja päätykappaleista. Kaikkia liitäntäkappaleita varten on tehtäällä valmistettu yksilölliset ja tarkasti sopivat aukot. Puolikuoret kiinnitetään ruostumattomilla kiinnityshihnoilla ja pikaruuvikiinnikkeillä. Tämä mahdollistaa helpon kokoamisen ja myös purkamisen tarkastusta varten.

Eristepaksuus on voimassa olevan GEG:n (Saksan rakennusenergalaki) mukainen. Eristys ei ole diffuusiotiivis.