

Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_B, nagy hatékonyságú akkumulátor Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7864100

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	AH 400/1_B
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	76 mm
Energiatakarékos besorolás	B
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	345 l
Hullámcső névleges tartalma	36 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	10 bar
Karíma csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	R 1"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	G 1 1/4"
Cirkuláció csatlakozása	G 3/4"
Hűtő- / melegvíz csatlakozása	R 1"
Előremenő / visszatérő csatlakozása	G 1 1/4"
Hagyományos NL-szám	15,1
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	68 W
Fűtőfelület fent	5,16 m²
Átmérő	750 mm
Átmérő szigetelés nélkül	598 mm
Max. magasság	1663 mm
Magasság szigetelés nélkül	1594 mm
Mélység	820 mm
Döntési méret kb.	1742 mm
Súly	170,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Heat Pump

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez, különösen hőszivattyús alkalmazásokhoz álló kivitelben, választható egy vagy két belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint.

Az ivóvíztároló 500 literig az A és B energiatakarékos besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiatakarékos besorolásban áll rendelkezésre.

A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.