

Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/1_C, acumulador de alta eficiência com Revestimento com folha metálica, branco, 10 bar



referência: 7845800



Características

Tipo	AH 750/1_C
Cor	branco
Tipo de isolamento	Revestimento com folha metálica
Espessura do isolamento	105 mm
Classe de eficiência energética	C
Capacidade nominal	694 l
Capacidade nominal do permutador de calor convencional	49 l
Executado de acordo com	EN 12897
Temperatura de serviço adm. do permutador de calor	110 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	10 bar
Pressão de serviço adm. do permutador de calor	10 bar
Sobrepresão de serviço	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Manga de ligação EEHR	G 1 1/2"
Ligação para água potável	R 1 1/4"
Ligação da(s) superfície(s) de aquecimento	R 1 1/4"
Ligação de circulação	R 3/4"
Ligação de água fria/quente	R 1 1/4"
Ligação entrada/saída	R 1 1/4"
Coefficiente de rendimento NL convencional	40,0
Perdas permanentes de energia	141 W
Superfície de aquecimento convencional	7,06 m²
Diâmetro	960 mm
Diâmetro sem isolamento	750 mm
Altura máx.	2052 mm
Altura sem isolamento	1930 mm
Profundidade	1047 mm
Medida de inclinação aprox.	2119 mm
Peso	263,00 kg

Descrição

Storatherm Aqua Heat Pump

Termoacumulador para aquecimento indireto de águas sanitárias, em especial para utilização com bomba de calor, versão vertical, opcionalmente com permutador de calor simples/duplo no interior.

Depósito acumulador em aço S235JR+AR, concebido de acordo com a norma DIN EN 12897 e a Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vitrificação de acordo com a norma DIN 4753 T3 para garantir água potável em perfeitas condições higiénicas.

Acumuladores de água potável até 500 litros isolados com sistema de isolamento, não amovível, altamente eficiente, conforme DIN 4102-1, classe de material B2; acumuladores de água potável > 500 a 1 000 litros com isolamento de 100 mm; acumuladores de água potável > 1 000 litros com isolamento em feltro, amovível, com 120 mm de espessura, conforme DIN 4102-1, classe de material B2.

Termoacumuladores até 500 litros disponíveis nas classes de eficiência energética B e C. Termoacumuladores > 500 litros disponíveis apenas na classe de eficiência energética C.

As perdas térmicas foram determinadas em bancos de ensaio certificados por entidades externas.