

Longtherm RMB-110-2-50, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8047500

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	RMB-110-2-50
Plāksņu skaits	50
Plātņu biezums	0,30 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	4,00 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	4,00 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	25 bar
Pieslēgums	AG 2 1/2"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	466 mm
Platums	258 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	170 mm
Dzīļums	132 mm
Svars	29,12 kg

Apraksts

Longtherm

lodēts dubultās palaidēs plāksņu siltummainis no nerūsējošā tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.