

SINUS Izolácia pre hydraulické kompaktné odbočky 200/120 Type II, 65 mm ČISTÁ-pena, Hliníkový hrubozrnný plášť



Číslo výrobku: 4206019



Vlastnosti

Typ	200/120 Type II
Húbka izolácie	65 mm
Izolačný materiál	ČISTÁ-pena
Požiarna trieda izolačného materiálu podľa DIN 4102	B1
Vonkajší materiál	Hliníkový hrubozrnný plášť
Požiarna trieda vonkajšieho plášťa podľa DIN 4102	B1
Tepelná vodivosť	0,026 W/m*K
Max. vonkajšia teplota	120 °C
Hmotnosť	9,50 kg

popis

Tepelná izolácia pozostávajúca zo vzájomne prepojených polškrupín s koncovkami. Z výroby sú k dispozícii individuálne a presné výrezy pre všetky prípojné hrdlá. Polškrupiny sa spájajú pomocou nehrdzavejúcich napínacích pásov a rýchloskrutkovacích uzáverov. Toto umožňuje jednoduchú montáž a aj demontáž na revízne účely.

Hrúbka vrstvy izolácie zodpovedá aktuálnemu GEG (energetický zákon budov). Izolácia nie je difúzne tesná.

