

Fillguard Plus, contatore d'acqua digitale e conduttivimetro per Fillsoft

Codice articolo: 9131058



Caratteristiche

Tipo	Fillguard Plus
Temperatura d'esercizio	60 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	Rp 1/2"
Altezza max.	81 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	70 mm
Peso	0,40 kg

Descrizione

Fillguard contatore

Plus per il monitoraggio di sistemi di addolcimento e dissalazione dell'acqua per il trattamento dell'acqua di riscaldamento (ad es. Fillsoft o Fillsoft Zero) o per il controllo di pompe, valvole o sistemi durante il riempimento e lo svuotamento di contenitori, ecc.

Il Fillguard Plus è un contatore per acqua elettronico per la registrazione del volume totale dell'acqua e del flusso del volume, nonché il ricalcolo di una quantità specifica programmabile di acqua con segnalazione limite tramite uscita a impulsi o segnale analogico. Il Fillguard Plus dispone di un sensore integrato per il monitoraggio dello stato di capacità delle cartucce di dissalazione nel trattamento dell'acqua di riempimento e di reintegro per impianti di riscaldamento. Particolarmente adatto in combinazione con Fillsoft Zero per la realizzazione di guida a basso contenuto di sale secondo VDI 2035. Il Fillguard Plus determina costantemente la conducibilità elettrica dell'acqua desalinizzata e indica tramite display integrato, richiesta del valore e programmazione tramite tastiera a membrana. Alimentazione di tensione tramite cavo pronto per il collegamento da 1,5 m fornito in dotazione.