

SINUS ProfiFixx MK32 P25 regulovaná skupina prírubových čerpadiel DN32, pre čerpadlo DN25, 180 mm, 3-cestný mixér 230V

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	MK32 P25
Dimenzia skupiny čerpadiel	DN32
Rozmer čerpadla	DN25
Konštrukčná dĺžka čerpadla zo strany konštrukcie	180 mm
Typ Trojcestný zmiešavač	ESBE VRG131 25-10 Rp 1"
Kvs-hodnota trojcestného zmiešavača	10,0
Typ servomotora	ESBE ARA661 3-bod SPDT 230 V
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar

popis

Skupina prírubových čerpadiel pozostávajúca z pred-montovaných a hotových izolovaných vykurovacích okruhov podľa GEG (energetický zákon budov) k priamej montáži bez zväracích prác zo strany konštrukcie. Vyhotovené v upravenej konštrukcii s trojcestným mixérom. Celkový systém ProfiFixx je opticky jednotne izolovaný. Izolácia sa montuje cez pripojené nehrdzavejúce napínacie pásy vrát. rýchloskrutkového spojenia a môže sa znovu otvoriť a uzavrieť k údržbárskym účelom. Čerpadlo zo strany konštrukcie je voľne prístupné aj v prevádzke bez toho, aby sa musela odstrániť izolácia.

Pre prípojku zo strany systému sú skupiny čerpadiel hore vybavené so závitovými prírubami (vnútorný závit). Vždy objímka snímača 1/2" v privode a spätnom chode. Izolácia nie je difúzne tesná.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

