

Separador hidráulico 300/200 en construcción compacta, DN125/PN6, 6 bar, 110 °C

Número de artículo: 6310075



Características

Tipo	300/200
Material	S 235 JR
Contenido del separador	79,1 L / lfdm
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 6 bar
Conexión circuito de consumidores	DN125/PN6
Conexión circuito de generadores	DN125/PN6
Flujo volumétrico máx.	43,0 m³/h
Tamaño de la cámara	300/200
Altura máx.	1480 mm
Peso	126,00 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Consta de una cámara rectangular de perfil hueco cuadrado S235 con tapa y base soldadas.

Cuatro racores de empalme para consumidor de calor y generador de calor de tubo de acero soldado con brida de presoldadura PN 6/PN 16.

Boquilla roscada de 2" para desenlodamiento. Manguito de 1/2" para sensor de temperatura. Pie de apoyo con orificios para la fijación al suelo.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.