

Fillsoft Corpo FG II, acessório base para tratamento da água de enchimento

referência: 9125661

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	FG II
Posições dos cartuchos	2 St.
Temperatura de serviço máx. adm.	40 °C
Temperatura de armazenamento	-
Sobrepresão de serviço máx. adm.	8 bar
Ligação de entrada/saída	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Fluxo contínuo máx.	360 l/h
Altura máx.	600 mm
Largura	380 mm
Peso	3,60 kg

Descrição

Caixa de cartuchos Fillsoft, acessório base compacto para preparação da água de enchimento e de reposição por processo de permuta iônica para proteção contra geradores de calor e sistemas de aquecimento à base de água segundo a norma VDI 2035.

Opcionalmente, a caixa de cartuchos pode ser usada em conjunto com os correspondentes elementos de cartucho (produtos vendidos em separado) para descalcificação da água ou dessalinização da água.

A caixa vazia está pronta a ser montada com suporte mural para equipamento opcional com, respetivamente, dois:

- cartuchos de resina (verde) Fillsoft FSP 6000 para descalcificação da água ou
- cartuchos de resina de leito misto (cinzento) Fillsoft Zero FZP 3000 para dessalinização da água

O Fillsoft II tem os seguintes componentes individuais:

- duas caixas cilíndricas de polipropileno ligadas em série com ligações roscadas de latão para alojamento de, respetivamente, dois dos cartuchos de tratamento da água acima referidos e, opcionalmente, instalação de um equipamento de mistura Softmix
- limitador de caudal
- válvula esférica de bloqueio com torneira de colheita de amostras

Os componentes são dispostos como acessório compacto para integração na tubagem de água de enchimento e de reposição.