Storatherm Heat HF 1500/R_C, serbatoio di accumolo per impianti di riscaldamento o raffrescamento, bianco, 6 bar

Thinking solutions.

Codice articolo: 7843000



Caratteristiche

Tipo	HF 1500/R_C
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	120 mm
Classe efficienza energetica	C
Capacità nominale del serbatoio di riserva	1412 l
Numero manicotti	9 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	6 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Attacco a flangia EFHR	DN110
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	167,00 W
Diametro	1240 mm
Diametro senza isolamento	1000 mm
Altezza max.	2100 mm
Altezza senza isol.	2119 mm
Profondità	1280 mm
Misura di ribaltamento ca.	2222 mm
Peso	189,00 kg

Descrizione

Storatherm Heat
Serbatoio d'accumulo verticale per acqua per riscaldamento e raffreddamento. A scelta con o senza flangia d'ispezione, con uno o due scambiatori di calore interni per il collegamento di fonti energetiche esterne.
Gli attacchi di collegamento sono disposti in file verticali per i generatori e per i consumatori di calore, dislocate di 100°, agli attacci di carico e scarico. Manicotti per guaine per sonde, termometri o altro disposte su varie altezze (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2).

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Serbatoi d'accumulo fino a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoi buffer > 1000 litri con isolamento in tessuto da 120 mm rimovibile; secondo norma DIN 4102-1 classe del materiale B2. I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente. Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de