

Yalıtım hidrolik kompakt separatörler 250/150, 65 mm PUR köpük için, alüminyum iri tane kaplaması

Ürün numarası: 9120216

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	250/150
Bastırma kuvveti	65 mm
Yalıtım malzemesi	PUR köpük
DIN 4102 uyarınca yalıtım malzemesi yangın sınıfı	B1
DIN 4102 uyarınca dış kaplama yangın sınıfı	B1
Dış malzeme	alüminyum iri tane kaplaması
Isı iletkenliği	0,026 W/m*K
Maks. ortam sıcaklığı	120 °C
Ağırlık	11,50 kg

Beschreibung

Isı yalıtımı, uç parçalarla birbirine kenetlenen yarım kapsüllerden oluşur. Fabrikada, tüm bağlantı ağızları için ayrı ayrı ve tam olarak uyan kesikler açılmıştır. Yarım kapsüller, paslanmaz germe bantları ve hızlı takma kilitleri ile monte edilir. Bu, inceleme amacıyla basit montaj ve demontaj sağlar.

Yalıtım katmanının kalınlığı, mevcut GEG'ye (Bina Enerji Yasası) uygundur. Yalıtım geçirimsiz değildir.