

Reflex DC 500, recipiente de expansión de presión con membrana no fluido, azul, 10/4 bar

Número de artículo: 7363800

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	DC 500
Color	azul
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	500 l
Volumen útil máx.	450 l
Temperatura de sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	4 bar
Conexión	R 1"
Diámetro	749 mm
Altura máx.	1392 mm
Altura conexión de agua	82 mm
Medida basculante aprox.	1185 mm
Peso	63,00 kg

Descripción

Reflex DC

Recipiente de expansión de presión con membrana sin circulación para instalaciones de suministro de agua no sujetas a la norma DIN 1988, p. ej. sistemas de extinción de incendios y sistemas de agua de servicio industrial, calefacciones de suelo o instalaciones de fuentes de calor. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- semimembrana no cambiabile según la norma DIN EN 13831
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión