

Exdirt D 300, separator zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252380

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	D 300
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN300/PN16
Otwór rewizyjny	IG 2"
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	12-otworowy
Maks. strumień objętości	405,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	1696,4 m³/h
Średnica	634 mm
Maks. wysokość	1535 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	413 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	500 mm
Długość montażowa	1005 mm
Waga	156,00 kg

Opis

Exdirt

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.