

Storatherm Heat Combi HC 1500/1_C, gecombineerde hygiënische opslagtank met kunststof folie, zilver, 6 bar



Artikelnummer: 7859500



Kenmerken

Type	HC 1500/1_C
Kleur	zilver
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	120 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	1333 l
Nom. inhoud gegolfde buis	15 l
Aantal moffen	10 St.
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	6 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	3 bar
Toel. bedrijfsdruk gegolfde buis	6 bar
Bedrijfsoverdruk	6 bar
Aansluiting mof / flens	G 1 1/2"
Verbindingsmof EEHR	G 1 1/2"
Aansluiting drinkwater	Rp 1 1/4"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 1 1/4"
Aansluiting koud / warm water	Rp 1 1/4"
Warmteverlies	167 W
Verwarmingsoppervlak boven	2,17 m²
Diameter	1240 mm
Diameter zonder isolatie	1000 mm
Max. hoogte	2150 mm
Hoogte zonder isolatie	2139 mm
Kantelmaat ca.	2241 mm
Gewicht	219,00 kg

Beschrijving

Storatherm Heat Combi

Combitank voor de opslag van verwarmings- en koelwater en voor drinkwaterverwarming volgens het doorstroomprincipe. Optioneel in staande uitvoering met één of twee interne warmtewisselaars voor de aansluiting van externe energiebronnen. De ingebouwde doorstroomde waterverwarming is ontworpen als een roestvrij stalen gegolfde pijp. De retourleiding van de verwarming wordt via een stratificatiebuis in de opslagtank gevoerd. Twee klemmenstroken maken een flexibele positionering van temperatuursensoren mogelijk.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.Op-slagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.