Refix DT 300, membrános tágulási tartály, zöld, 10/4 bar

Cikkszám: 7336405

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DT 300
Szín	zöld
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	300 l
Max. haszontérfogat	225 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
Csatlakozások száma	2 St.
csatlakozás	DN80/PN16
Átmérő	634 mm
Max. magasság	1273 mm
Vízcsatlakozás magassága	120 mm
Döntési méret kb.	1319 mm
Súly	63,00 kg

Leírás

Refix DT
Átáramoltatott membrános tágulási tartály ivóvíz melegítő, vízellátó és nyomásnövelő rendszerekhez. Az elasztomer irányelv és W 270 szerinti membránnal. A KTW-A szerinti külső és belső bevonattal. Csak hidegvíz rendszerekhez alkalmas. Rp 1 1/4" méretig, Flowjet átáramoltató szerelvénnyel, DN50 mérettől Duo karimás csatlakozódarabbal és átáramoltató berendezéssel.

A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- Flowjet lezáróval és ürítéssel vagy kettős csatlakozással
- Cserélhető teljes membrán a DIN EN 13831 szerint, DIN 4807 T5, KTW-C és W270, A DIN 4807 T5, DIN DVGW (reg. sz. NW-0411AT2534) szerint gyártva és tesztelve
- Kívül-belül bevonattal a KTW-A szerint, Tartós epoxigyanta bevonat
- Karmantyú az opcionális membránszakadás-érzékelőhöz
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep
- Kizárólag hidegvíz vezetékekben való használatra (lásd a szerelési és használati útmutatót)

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de