

# Reflex Longtherm RLB-235-2-80, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 25 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Typ                            | RLB-235-2-80 |
| Plattenanzahl                  | 80           |
| Plattenstärke                  | 0,300000 mm  |
| Inhalt Primärseite (k2/k3)     | 15,70 l      |
| Inhalt Sekundärseite (k4/k1)   | 15,70 l      |
| Plattenmaterial                | AISI 316L    |
| Dichtungsmaterial              | Kupfer       |
| Max. zul. Betriebstemperatur   | 230 °C       |
| Max. zul. Betriebsüberdruck    | 25 bar       |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K        |
| Anschluss                      | DN80/PN40    |
| Anschlussmaterial              | C22.8N       |
| Anschlussvariante              | Flansch      |
| Max. Höhe                      | 788 mm       |
| Breite                         | 310 mm       |
| Breite Primär-Sekundär         | 170 mm       |
| Tiefe                          | 208 mm       |
| Gewicht                        | 107,00 kg    |

## Beschreibung

Reflex Longtherm

gelöteter zweigängiger Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R.B-14 bis R.B-110 mit Gewindeanschluss, R.B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.

